

	Dübelgrösse / Schraubengrösse	mm	14			12							
	Empfohlene Zuglasten ¹⁾ :												
N _{Emp}	- Beton ungerissen C25 - C55	kN	5										
	- Vollziegel / Kalksandstein		4.5										
	- Lochstein ²⁾		1.6										
M _{Emp}	Empfohlenes Biegemoment	Nm	22										
h _{ef}	Effektive Verankerungstiefe	mm	75			-							
d _s	Gerüstösen-schrauben-Ø	mm				12							
l _s	Gerüstösen-schrauben Gesamtlänge	mm				90	120	160	190	230	300	350	450
h ₁	Bohrlochtiefe minimal	mm	90			-							
d ₀	Bohrloch-Ø im Baustoff	mm	14			-							
d _w	Gerüstösen-schrauben Innen-Ø	mm	-			25							
l	Dübellänge, kombiniert mit Gerüstösen-schraube	mm	70	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
			-	100	-	-	x	x	x	x	x	x	x
			-	-	140	-	-	x	x	x	x	x	x
d _{nom}	Dübel-Ø	mm	14	14	14	-							



1) Sicherheitsfaktor 3

2) in Lochstein ohne Schlag bohren / x = Kombination Gerüstdübel mit Gerüstösen-schraube möglich