

Dübelgrösse			5	6	8	10	12	14
N _{Emp}	Empfohlene Zuglasten:							
	- Beton	kN	0.45	1.10	1.20	1.90	2.70	3.00
	- Vollziegel		0.45	0.90	1.00	1.10	1.50	1.80
	- Lochstein		0.15 ¹⁾	0.20 ¹⁾	0.40 ¹⁾	0.45 ¹⁾	0.50	0.60
	- Porenbeton		0.12	0.12	0.19	0.30	0.40	0.55
	- Kalksandstein		0.45	0.70	1.00	1.80	2.10	2.30
Für Schraubenabmessung:								
d _s	- Holzschraube	mm	2.6-4	3.5-5	4.5-6	6-8	8-10	10-12
	- Spanplattenschraube							
	- Metrische Schraube		M	3	4	5	6	8
h ₁	Bohrlochtiefe	mm	35	40	50	70	80	90
d ₀	Bohrloch-Ø im Baustoff	mm	5	6	8	10	12	14
l	Dübellänge	mm	25	30	40	50	60	70
d _{nom}	Dübel-Ø	mm	5	6	8	10	12	14



Holzschraube mit maximal möglichem Durchmesser

1) Spanplattenschraube mit maximal möglichem Durchmesser / Sicherheitsfaktor 5